



PLANCHA DE CSM
ПЛАНЧА DE C2W
(HYPALON®)
(HYPAГOИ®)

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Históricamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

PLANCHA DE CSM (HYPALON®)

La plancha de caucho CSM (también conocido como Polietileno Clorosulfonado por su antigua marca comercial Hypalon®) es reconocida por su excelente resistencia a las condiciones atmosféricas adversas y su capacidad de impermeabilización al agua y a los ácidos.

La plancha de caucho CSM se usa principalmente la industria de la construcción o en la eléctrica por su capacidad impermeabilizante, pero su uso también es frecuente en juntas y protecciones en equipos de industrias químicas o de automoción

Propiedades

- ✓ Excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, al ozono y a los disolventes hidrocarbonados.
- ✓ Campo de temperaturas: entre -35°C y 140°C.
- ✓ El CSM presenta una buena resistencia a la llama y es autoextinguible.
- ✓ Resistencia química; resistencia a la mayoría de los productos químicos inorgánicos, exceptuando cloro, ácidos concentrados y oxidantes. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromático

Características Técnicas

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ✓ DENSITY / DENSIDAD: | 1.30 g/cm ³ |
| ✓ ELONGATION / ELONGACIÓN: | 350% |
| ✓ STRENGHT / FUERZA | >= 10 Mpa |
| ✓ HARDNESS / DUREZA: | 60° ± 5 Shore A |
| ✓ Campo de temperaturas: | entre -35°C a +125°C |

Presentación:

Rollos / Piezas

Espesor: 1/16" a 1"

Ancho: 1Mt / 1.20Mt / 1.50Mt

Largo: 5Mt / 10Mt

